

Aufbauanleitung - Kids-CAR

Gratulation, Sie haben ein cleveres Kinderfahrzeug erworben. Kleine und große Kinder werden sehr bald viel Fahrspaß haben. Jetzt geht's ans Aufbauen – wir helfen Ihnen dabei.



Allgemeines:

Unser Kids-CAR ist ein cleveres Kinderfahrzeug. Es fährt einzig durch das gleichmäßige Hin- und Herdrehen des Lenkrads. Diese Drehkraft liefert die Energie für gemütliches Fahren bis zu 10 km/h. Es werden also keine Batterien, Motoren oder Pedale benötigt. **Ab 3 Jahre.**

Geeignet ist jeder glatte Untergrund im Haus oder Draußen, einschließlich Asphalt. Für empfindliche Holzböden und Laminat ist das Kids-CAR nicht empfohlen, diese könnten Schaden nehmen.

1 Packungsinhalt entnehmen und Vollständigkeit prüfen:



1. Karosserie, 2. Vorderachse mit 4 Rädern und Rohr
3. Schaumstoffrohr, 4. Re-Hinterrad, 5. Li-Hinterrad
6. Sechskant-Schlüssel, 7. Lenkrad mit Beilagscheibe, Mutter und eingesteckter Schraube, 8. Rote Schutzkappe



Stecken Sie jede Radfassung in die hintere Öffnung der Karosserie, achten Sie darauf, dass jedes Rad dann nach außen und nach hinten zeigt. Der kleine verlängerte Steg (Pfeil) soll jeweils in die Spalte passen.



Die Radfassungen mit einem Gummihammer in die richtige Position schlagen. Bitte nicht direkt auf die Räder mit den Kugellagern klopfen, sondern ein Holz- oder Metallstück zwischen die Radfassung und den Gummihammer legen. Die Radfassungen können danach nicht mehr entfernt werden. Die Räder selbst bleiben austauschbar.

Sicherheit ist wichtig:

Bitte beachten sie folgende Punkte:

- Beim Auspacken alle Plastikverpackungen entsorgen.
- Kids-CAR nicht verwenden in der Nähe von Treppenstufen, steilen Abhängen, Schwimmbecken oder im Straßenverkehr.
- Endmontage und Benutzung sollte durch einen Erwachsenen begleitet sein.
- Kids-CAR nicht benutzen auf steilen oder unebenen Flächen.
- Um ein Herunterfallen zu vermeiden, sollte der Fahrer immer leicht nach vorn gebeugt sitzen und fahren.
- Die Füße sind während der Fahrt auf den Fußabdrücken abgestellt.
- Belastbarkeit: max. 100 kg (220 lbs.) auf ebenen Flächen.
- Altersempfehlung 3 – 99 Jahre.
- Achtung verschluckbare Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



2 Notwendiges Werkzeug:

1. Ratsche (oder auch Knarre) mit 17 mm Nuss
2. Gummihammer



Falls Ratsche nicht verfügbar, empfehlen wir den Einsatz des beigelegten Sechskant-Schlüssels. Sie brauchen dazu aber noch einen Schraubenzieher – so können Sie mehr Kraft einsetzen.

5 Stellen Sie das Kids-CAR hochkant und führen Sie das Rohr von unten in die Karosserie.



6 Stülpen Sie die Schaumstoffhülle über das Rohr.



7 Stecken Sie das Rohr in die obere Fassung.



8

Legen Sie jetzt das Kids-CAR auf eine stabile Unterlage und schlagen Sie mit dem Gummihammer auf die Kunststoffabdeckung am Ende der



Unterseite des Rohrstücks – bis das Kugellager fast ganz in der Fassung verschwunden ist.

10

Jetzt stellen Sie das Kids-CAR wieder hochkant und ziehen die Mutter mit dem 17er Ratschenschlüssel leicht an. Nun vergleichen Sie die Unterseite (die beiden großen Räder hängen unten und waagrecht) mit der Oberseite (Das Lenkrad zeigt in Schmetterlingsform nach vorne/oben).



Ist die Position korrekt – ziehen Sie die Mutter so fest wie möglich an. Sollte sich später mal das Lenkrad lockern und die Räder nicht mehr mitbewegen – bitte einfach nochmal Schritte 10 und 11 wiederholen. Diese Mutter muss stets fest angezogen bleiben.

11

Drücken Sie die rote Schutzkappe in die Öffnung im Lenkrad. Diese Kappe kann mittels Schraubenzieher immer wieder entfernt werden, um die Mutter nachzuziehen, falls nötig.



13

- Stellen Sie das Kids-CAR auf einen ebenen und glatten Boden- oder Straßenbelag.
- Auf der Sitzfläche Platz nehmen, die Füße auf die Markierungen. Leicht nach vorne beugen und das Lenkrad nach vorn mit der breiten Seite zeigend, mit beiden Händen fassen.
- Um vorwärts zu Fahren wird das Lenkrad permanent hin und her gedreht. Mit der Zeit finden Sie einen optimalen Rhythmus.
- Rückwärtsfahren klappt nicht ganz so einfach, die gleichen Bewegungen bei nach hinten gedrehtem Lenkrad.
- Um anzuhalten, die Lenkbewegungen beenden und einen günstigen Moment abwarten um die Füße auf dem Untergrund abzustellen. Notfalls die Füße auch zum Bremsen einsetzen.

9

Nun nehmen Sie das Lenkrad, stecken den Sechskant-Schlüssel über die Mutter und halten das untere Metallstück mit der Faust umfasst.



Jetzt drehen Sie mit dem Schlüssel die Mutter leicht an. Sie spüren jetzt, wie sich die konische Schraube in das sich spreizende kurze Rohr ein wenig hineinzieht – nun soll das kurze Rohr mit leichtem Widerstand in die Lenkachse gesteckt werden.



12

Fertig: Jetzt kann es losgehen, die beiden kleinen Vorderräder berühren den Boden übrigens nicht – sie dienen nur als Kippschutz.



Das Kids-CAR erfüllt die internationalen Sicherheitsstandards:

EN71-3, ASTM F963-08 und CPSIA



Bitte diese Anleitung aufbewahren
Copyright dieser Anleitung und Fotos: © 2011

JH-products

Jochen Heil -products
Am Haag 11c
D-97234 Reichenberg